



- POE 8포트 + 100/1000Mbps 2슬롯 SFP 모듈
- IEEE 802.3at POE 30.8W 8포트 지원 (최대 120W)
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- Auto MDI/MDI-X 자동감지 •
- IGMP Snooping v1, v2, v3 지원
- Auto Scan Manager 프로그램

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10BaseT/100BaseTX and 1000BaseT/Gigabit Fiber IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps 8 UTP
	광포트	100/1000Mbps 2 SFP
	POE포트	8Port 802.3af,at
성능	Switch Fabric	20Gbps
	Throughput	14.8Mpps
	Flash Memory	16MB
	MAC Table	8K
	Jumbo Frame	10K
동작환경	동작온도	0°C ~ 60°C
	입력전원	100~240V, 50/60Hz 150W internal power
	소비전력	대기 : AC10W / 최대 : AC140W
	POE Power	POE MAX.150W
기타	크기	320mm(W) x 207mm(D) x 44mm(H)

▶ SFP 정보

SFP-LX20	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 550m, 850nm, LC Type
SFP-SM20	155Mbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-MM	155Mbps, Multi-mode, 전송거리 2km, 1310nm, LC Type