



- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog
- Auto Scan Manager Program (Scan, IP Setting)
- STP(IEEE 802.1D)
- RSTP(IEEE802.1W)
- MSTP(IEEE802.1Q)
- Carrier Ethernet(ERPS)
- PMC support (IGMP/MLD)
- Priority Queue Support (8 Queue per port)

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Gigabit Fiber IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP ITU G.8032 ERPS Ring
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps TP 8포트 100/1000Mbps TP 2포트(Uplink)
	광포트	100/1000Mbps SFP 2Slot + 100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps SFP 2Slot
	POE포트	8Port 802.3af,at
성능	Switch Fabric	34Gbps
	Throughput	25.2Mpps
	Flash Memory	16MB
	MAC Table	8K
	Jumbo Frame	9.6K
동작환경	동작온도	-40°C ~ 75°C
	입력전원	DC48 ~ 56V
	소비전력	대기 : AC16.8W / 최대 : AC262W
	POE Power	POE MAX.240W
	전원이중화	가능
기타	크기	64mm(W) x 130mm(D) x 188mm(H)

▶ SFP 정보

SFP-LX20	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 550m, 850nm, LC Type
SFP-LXH	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 10km, 1310nm, LC Type, 40°C ~ 80°C