



- 10/100/1000Mbps TP24포트
- Full-duplex mode IEEE 802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원
- 1000Mbps SFP 슬롯 2개
- Provide Diagnostic LED Indications
- Auto MDI-X tpport and Auto-Negotiation
- Internal power supply
- 19" RACK type

### ▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseTX IEEE802.3z(1000Base-FX)
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps 24 TP
	광포트	100/1000Mbps 2 SFP
성능	Switch Fabric	52Gbps
	Throughput	38.68Mpps
	MAC Table	8K
동작환경	동작온도	-10°C ~ 50°C
	입력전원	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
기타	크기	440mm(W) x 204mm(D) x 44mm(H)
	무게	2.36KG

### ▶ SFP 정보

SFP-LX20/SFP-SX	1G, 싱글모드, 20km, 1310nm, LC / 1G, 멀티모드, 220m, 850nm, LC
SFP-SM20/SFP-MM	100M, 싱글모드, 20km, 1310nm, LC / 10G, 멀티모드, 2km, 1310nm, LC
SFP-SMW/SFP-LXW	100M, 싱글모드, 20km, 1-Fiber(WDM) / 1G, 싱글모드, 20km, 1-Fiber(WDM)