



- 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 2슬롯
- Unmanaged POE 이더넷 스위치
- 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)
- IEEE 802.3at POE 15.4W 24포트(최대 380W)
- 24포트 동시 15.4Watt, 12포트 동시 30.8Watt 지원
- 19"Rack 가이드를 이용한 19"Rack 장착가능
- 100~240VAC 입력전원 사용
- 8K MAC Address 지원
- Full-duplex mode IEEE802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3at Power Over Ethernet
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps 24 UTP
	광포트	100/1000Mbps 2 SFP
	POE포트	24Port 802.3af,at
성능	Switch Fabric	52Gbps
	Throughput	38.6Mpps
동작환경	동작온도	0°C ~ 60°C
	입력전원	100~240VAC, 50/60Hz, 400W internal power
	소비전력	대기 : AC20W / 최대 : AC380W
	POE Power	POE MAX.400W
기타	크기	440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H)

▶ SFP 정보

SFP-LX20	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 550m, 850nm, LC Type
SFP-SM20	155Mbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-MM	155Mbps, Multi-mode, 전송거리 2km, 1310nm, LC Type