



- 10/100/1000Mbps TP 28포트, SFP 4Port(Combo)
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS, VoIP QoS지원
- IEEE802.3at Power Over Ethernet / PSE
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자인증지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Gigabit Fiber IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP ITU G.8032 ERPS Ring
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps 24 UTP 100/1000Mbps Combo 4Port(25~28Port)
	광포트	100/1000Mbps 4 SFP
	POE포트	24Port 802.3af,at
성능	Switch Fabric	56Gbps
	Throughput	41.6Mpps
	Flash Memory	16MB
	MAC Table	8K
	Jumbo Frame	10K
동작환경	동작온도	0°C ~ 60°C
	입력전원	100~240VAC, 50/60Hz, 400W internal power
	소비전력	대기 : AC20W / 최대 : AC380W
	POE Power	POE MAX.400W
기타	크기	440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H)

▶ SFP 정보

SFP-LX20	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 550m, 850nm, LC Type
SFP-SM20	155Mbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-MM	155Mbps, Multi-mode, 전송거리 2km, 1310nm, LC Type