



- 전원전압 : VCC3
- 동작온도: 0°C ~ 70°C
- 보관온도 : -40°C ~ 85°C
- 크기 : 13.5(W) x 53.33(D) x 8.6(H)mm
- 무게 : 16g

▶ 제품 사양

모델명	전송속도	전송거리	모드	커넥터	파장
SFP-SM	155Mbps	20Km	싱글	LC	1310nm
SFP-MM	155Mbps	2Km	멀티	LC	1310nm
SFP-SMWA	155Mbps	20Km	싱글	LC	(TX)1550nm (RX)1310nm
SFP-SMWB	155Mbps	20Km	싱글	LC	(TX)1310nm (RX)1550nm
SFP-LX	1.25Gbps	20km	싱글	LC	1310nm
SFP-LXH	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	1310nm
SFP-SX	1.25Gbps	550m	멀티	LC	850nm
SFP-SX2	1.25Gbps	2Km	멀티	LC	1310nm
SFP-LXWA	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	(TX)1150nm (RX)1310nm
SFP-LXWB	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	(TX)1310nm (RX)1150nm
SFP-10G+SR	10Gbps	300m	멀티	LC	850nm
SFP-10G+LR	10Gbps	20Km	싱글	LC	1310nm